

CPC100-H

Montacargas diésel de 10 toneladas



VEHIQMAS.COM



合圣集团
HESSNE GROUP



Generales			Neumáticos y chasis		
Tipo de combustible		Diésel	Neumático delantero		9.00-20-14PR
Capacidad de carga	kg	10000	Neumático trasero		9.00-20-14PR
Centro de carga	mm	600	Distancia entre ejes	mm	2800
Altura de elevación	mm	3000	Trocha (delantera/trasera)	mm	1600/1700
Elevación libre total	mm	220	Peso y energía		
Dimensiones de horquilla	mm	1220×175×80	Peso en servicio	kg	12500
Ángulo de inclinación del mástil, adelante/atrás	°	6/12	Batería	V/Ah	(12/100)x2
Radio de giro mínimo	mm	3950	Motor y transmisión		
Distancia al suelo	mm	250	Modelo de motor		Xichai 4DF3
Altura del techo protector	mm	2560	Potencia del motor	kW/rpm	85
Voladizo delantero	mm	710	Transmisión		Hidráulica
Rendimiento			Presión de trabajo	MPa	20
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga)	km/h	26			
Velocidad máxima de elevación (con carga)	mm/s	400			
Fuerza de tracción máxima (con carga)	kN	52			
Pendiente máxima superable (con carga)	%	20			
Dimensiones					
Largo total con horquillas	mm	5565			
Largo total sin horquillas	mm	4345			
Ancho total	mm	2260			
Altura con mástil extendido	mm	4450			
Altura con mástil bajado	mm	2840			

*La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.