

Ficha de parámetros del montacargas

CPC5-HX (CPCD50)

Montacargas diésel de 5 toneladas

VQ+

VEHIQMAS.COM



合圣集团
HESSNE GROUP



Generales				Neumáticos y chasis			
Modelo base			CPC5-HX	Neumático delantero	mm		300-15-18PR
Tipo de energía			Diésel	Neumático trasero	mm		700-12-14PR
Capacidad nominal	kg		5000	Trocha delantera	mm		1190
Distancia del centro de carga	mm		500	Trocha trasera	mm		1110
Características y dimensiones				Distancia entre ejes	mm		1950
Altura de elevación	mm		3000	Peso			
Altura de elevación libre	mm		150	Peso propio (con aceite y agua)	kg		6010
Dimensiones de horquilla (LxAxE)	mm		1070×150×50	Motor			
Inclinación del mástil, adelante/atrás	°		6°/12°	Batería: voltaje / capacidad	V/Ah		12/80
Voladizo delantero	mm		560	Modelo de motor			A498
Voladizo trasero	mm		580	Fabricante del motor			Xinchai (Zhejiang)
Altura libre al suelo mín. (bajo el mástil)	mm		175	Potencia nominal	kW		45
Largo total (sin horquillas)	mm		3100	Par máximo	N·m		193
Ancho total	mm		1480	Número de cilindros			4
Altura con mástil bajado	mm		2275	Diámetro × carrera	mm		4-98×105
Altura con mástil extendido (con respaldo)	mm		4310	Cilindrada	L		3.168
Altura del techo protector	mm		2350	Capacidad del tanque de combustible	L		90
Radio de giro (exterior)	mm		2990	Transmisión			
Rendimiento				Fabricante			CHINA
Velocidad de desplazamiento (sin carga)	km/h		19	Tipo			Mecánica/hidráulica
Velocidad de elevación (con carga)	mm/s		380	Marchas, adelante/atrás			1/1 (2/2)
Velocidad de descenso (con carga)	mm/s		450	Presión de trabajo (accesorios)	MPa		19
Fuerza de tracción máxima (con carga)	kN		15				
Pendiente máxima superable (con carga)	%		12				

*La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.