

CPD10-D

CPD10 AC ELECTRIC FORK



Características			Neumáticos				
Modelo			CPD10-D	Tipo de neumático		Macizo	
Modo de conducción			sentado	Número de ruedas (delanteras/traseras)			2/2
Capacidad nominal	Q	kg	1000	Trocha delantera	W3	mm	910
Distancia del centro de carga	C	mm	500	Trocha trasera	W2	mm	865
Tipo de alimentación			Batería de plomo-ácido	Neumático (delantero)			15*4 1/2-8
Distancia entre ejes	L1	mm	1330	Neumático (trasero)			15*4 1/2-8
Rendimiento			Dimensiones				
Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	10/11	Voladizo delantero	L2	mm	308
Velocidad de elevación, con/sin carga		mm/s	220/230	Inclinación del mástil, adelante/atrás	α / β	°	5/10
Velocidad de descenso, con/sin carga		mm/s	550	Altura con mástil retraído	H1	mm	2017
Pendiente máxima superable, con/sin carga		%	15/20	Altura de elevación libre	H3	mm	/
Peso			Altura máxima de elevación total		H	mm	3000
Peso en servicio (con batería)		kg	1570	Altura con mástil extendido	H2	mm	3957
Carga por eje: sin carga, delantero/trasero		kg		Altura del techo protector	H4	mm	1847
Carga por eje: con carga, delantero/trasero		kg		Ajuste lateral de horquillas (exterior) máx/mín	W5	mm	970/200
Voltaje de batería / capacidad nominal		V/Ah	60V/120Ah	Dimensiones de horquilla (LxAxE)	T*W*L4	mm	30*100*1070
Peso de la batería		kg	150	Largo del montacargas (sin horquillas)	L '	mm	1980
Configuración eléctrica			Ancho del montacargas		W1	mm	1020
Potencia del motor de tracción (60 min)		kW	5 Imán permanente síncrono	Radio de giro	R	mm	2050
Potencia del motor de elevación (15 min)		kW	4.5 Imán permanente síncrono	Altura libre al suelo bajo el mástil	H5	mm	77
Modo de control del motor de tracción			MOSFET/PMSM	Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes (con carga)	H6	mm	100
Modo de control del motor de elevación			MOSFET/PMSM	Ancho de pasillo, apilado en ángulo recto (pallet 1000x1000 mm, holgura 200 mm)	Ast	mm	3400
Freno de servicio / freno de estacionamiento			Hidráulico/Mecánico	Ancho de pasillo, apilado en ángulo recto (pallet 1200x1200 mm, holgura 200 mm)	Ast	mm	3650

*La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.