

CPD35-D

Montacargas eléctrico CA de 3.5 toneladas



VEHIQMAS.COM



合圣集团
HESSNE GROUP



Características				Neumáticos			
Modelo			CPD 35D	Tipo de neumático			Macizo
Modo de conducción			Sentado	Número de ruedas (delanteras/traseras)			2/2
Capacidad nominal	Q	kg	3500	Trocha delantera	W3	mm	1002
Distancia del centro de carga	C	mm	500	Trocha trasera	W2	mm	994
Tipo de alimentación			Batería de plomo-ácido	Neumático (delantero)			28x9-15
Distancia entre ejes	L1	mm	1850	Neumático (trasero)			18x7-8
Rendimiento				Dimensiones			
Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	10/10	Voladizo delantero	L2	mm	467
Velocidad de elevación, con/sin carga		mm/s	200/300	Inclinación del mástil, adelante/atrás	α/β	°	5/10
Velocidad de descenso, con/sin carga		mm/s	450	Altura con mástil retraído	H1	mm	2057
Pendiente máxima superable, con/sin carga		%	12/20	Altura de elevación libre	H3	mm	120
Peso				Altura máxima de elevación total	H	mm	3000
Peso en servicio (con batería)		kg	4700	Altura con mástil extendido	H2	mm	4200
Carga por eje: sin carga, delantero/trasero		kg		Altura del techo protector	H4	mm	2200
Carga por eje: con carga, delantero/trasero		kg		Ajuste lateral de horquillas (exterior) máx/mín	W5	mm	1100/244
Voltaje de batería / capacidad nominal		V/Ah	72V260AH	Dimensiones de horquilla (LxAxE)	T*W*L4	mm	45*122*1070
Peso de la batería		kg	430	Largo del montacargas (sin horquillas)	L'	mm	2680
Configuración eléctrica				Ancho del montacargas	W1	mm	1225
Potencia del motor de tracción (60 min)		kW	9 (imán permanente síncrono)	Radio de giro	R	mm	2300
Potencia del motor de elevación (15 min)		kW	9 (imán permanente síncrono)	Altura libre al suelo bajo el mástil	H5	mm	82
Modo de control del motor de tracción			MOSFET/AC	Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes (con carga)	H6	mm	145
Modo de control del motor de elevación			MOSFET/AC	Ancho de pasillo, apilado en ángulo recto (pallet 1000x1000 mm, holgura 200 mm)	Ast	mm	4100
Freno de servicio / freno de estacionamiento			Hidráulico/Mecánico	Ancho de pasillo, apilado en ángulo recto (pallet 1200x1200 mm, holgura 200 mm)	Ast	mm	4300

*La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.