

千工程 选恒旺 事业兴旺

Para proyectos de construcción,
elige Hengwang para prosperar en tus emprendimientos.



山东恒旺集团有限公司
Shandong Hengwang Group Co., Ltd.



HW-E15
TRANSPALETA ELÉCTRICA
电动叉车

- 标准举升高度 Altura de elevación estándar:3m
- 整机重量 Peso total de la máquina:2150kg
- 提升电机Motor de elevación:3000W

ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO

产品全新升级

卓越的性能，满足各类用户需求。

Un rendimiento excepcional
que satisface las necesidades de todo tipo de usuarios.



≡ HW-E15 Transpaleta eléctrica 🔍

HW-E15 电动叉车

HW-E15 Transpaleta eléctrica



大品牌电机
Gran marca de motor



作业精度高
La precisión de la tarea es alta



功能多样
La función es diversa



全液压操作
Operación totalmente hidráulica



高品质轮胎
Neumáticos de alta calidad



适应性强
Con una gran adaptabilidad



产品优势

Ventajas del producto

- 01 工作效率高**
alta eficiencia laboral

叉车能显著加快货物装卸速度，相比传统的人工装卸方式，大大缩短了项目周期。

Las transpaletas pueden acelerar significativamente la velocidad de carga y descarga de mercancías, reduciendo considerablemente el ciclo del proyecto en comparación con los métodos tradicionales de manipulación manual.
- 02 精度更高**
Mayor precisión

通过精准的控制系统，能够实现对货物精准装卸。

A través de un sistema de control preciso, se puede lograr una carga y descarga precisa de la mercancía.
- 03 减少劳动成本**
Reducir el costo de la mano de obra

可搭配多种辅具，能够适应多种环境的装卸作业，可以大幅减少作业时间。

Se pueden combinar con diversos accesorios, lo que permite adaptarse a diversas condiciones de trabajo para la carga y descarga, reduciendo significativamente el tiempo de operación.
- 04 安全性提升**
Mejora de la seguridad

减少了人工直接操作的风险，特别是在处理大型或重型材料时，提高了施工现场的安全性。

Reduce el riesgo de operaciones manuales directas, especialmente al manejar materiales grandes o pesados, mejorando así la seguridad en el sitio de construcción.
- 05 环保节能**
Protección del medio ambiente y ahorro de energía

采用大品牌发动机驱动，降低了噪音污染和燃油消耗，更加符合绿色环保的理念。

Impulsado por motores de grandes marcas, reduce la contaminación acústica y el consumo de combustible, siendo más conforme con los principios de protección ambiental y sostenibilidad.
- 06 适应性强**
Gran adaptabilidad

能够适应不同的施工环境，包括但不限于仓库、码头等复杂环境。

Puede adaptarse a diferentes entornos de trabajo, incluyendo pero no limitado a almacenes, muelles y otros entornos complejos.

辅具 Dispositivos de asistencia



抓木器 Pinza para madera



侧翻斗 Caja de volteo lateral



垂直吊臂
Brazo de elevación vertical



推出器 Empujador



平抱夹
Pinza de carga frontal



圆筒抱夹
Pinza para cilindros



平铲斗
Cuchara plana



下倾翻
Volteo hacia abajo

叉车辅具是提升作业效率的关键配件，如抓木器、推出器、抱夹等，适配不同工况。它们扩展叉车功能，实现多样化施工，广泛应用于建筑、码头、仓库等领域，显著提升工程灵活性与生产力。

Los accesorios para transpaletas son componentes clave para mejorar la eficiencia operativa, como las pinzas para madera, empujadores, pinzas de carga, etc., adaptados a diferentes condiciones de trabajo. Estos accesorios amplían las funciones de la transpaleta, permitiendo una variedad de aplicaciones de construcción, y se utilizan ampliamente en sectores como la construcción, los muelles y los almacenes, mejorando significativamente la flexibilidad y la productividad del proyecto.



HW-E15 细节展示

HW-E15 Mostrar detalles



电池 Bateria



操作杆 Palanca de control



驾驶棚 Cabina de conducción



橡胶轮胎 Neumático de goma



侧移 Desplazamiento lateral



方向盘 Volante

技术参数

PARÁMETROS TÉCNICOS

HW-E15		
标准举升高度 Altura de elevación estándar	3	m
可选最高高度 Altura máxima opcional	3 节门架最多 6 米 Mástil de 3 etapas con una altura máxima de 6 metros	m
6 米能举升的最大重量 Peso máximo que se puede elevar a 6 metros	130	kg
离地间隙 Calce del suelo	95	mm
门架倾角 (前 / 后) Ángulo de inclinación del mástil	6-12	°
门架类型 Tipo de mástil	12# 国标 C 型钢 Perfil C estándar nacional No. 12	
爬坡能力 / 空载 / 满载 Capacidad de ascenso / Sin carga / Carga completa	15/13	°
外形尺寸 (长 * 宽 * 高) Dimensiones externas (L*W*H)	2330*1200*2150	mm
前桥 Eje delantero	专用铝壳一体桥 Puente monobloque de aluminio especial	
轮胎 Neumático	前轮 Rueda delantera 650-10	
	后轮 Rueda trasera 500-8	
轴距 Distancia entre ejes	1.58	m
轮胎距离 Distancia entre neumáticos	前轮距 Distancia entre ruedas delanteras1030	mm
	后轮距 Distancia entre ruedas traseras 870	
后桥 Eje trasero	钢板桥 Puente de chapa de acero	
制动方式 Sistema de frenado	油刹 Freno de aceite	
驱动电机 Motor de tracción	3000	W
提升电机 Motor de elevación	3000	W
工作电压 Voltaje de trabajo	60	V
标配电池容量 Capacidad de batería estándar	70	A
自重 Peso propio	2.15	T
货叉长度 Longitud de las horquillas	1220	mm

资质证书 CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

