FICHA TÉCNICA DEL MOTOR FUERA DE BORDA

T15MHS / T15MHL / T15MHJ

Motor fuera de borda Sea Walker de 2 tiempos · 15 HP



T15MHS / T15MHL (hélice)



T15MHJ (bomba de chorro)

Generales y rendimiento

		T15MHS / T15MHL	T15MHJ (chorro)
Cilindros		**2 cilindros**	**2 cilindros**
Cilindrada	cc	**246**	**246**
Diámetro × carrera	mm	**56 × 50**	**56 × 50**
Relación de transmisión		**2,08**	**2,08**
Régimen a plena aceleración	rpm	**4 500 – 5 500**	**4 500 – 5 500**
Potencia máxima en el eje de la hélice	kW (HP)	**11,2 kW (15 HP) a 5 000 rpm**	**11,2 kW (15 HP) a 5 000 rpm**
Ralentí	rpm	**750 ± 50**	**750 ± 50**

Dimensiones y peso

		T15MHS / T15MHL	T15MHJ (chorro)
Longitud de eje	mm (pulg)	**Corto 440 mm (17,3") Largo 567 mm (22,3")**	**Corto 440 mm (17,3") Largo 567 mm (22,3")**
Peso neto	kg	**58**	**48**
Peso bruto	kg	**67**	**57**
Medidas de embalaje	cm	**122 × 78,5 × 48,5**	**58 × 45 × 38 (3,9 kg) 125 × 81 × 52 (56 kg)**

Sistemas

		T15MHS / T15MHL	T15MHJ (chorro)
Sistema de combustible / distribución		**1 carburador**	**1 carburador**
Refrigeración		**Por agua**	**Por agua**
Salida del alternador		**12 V / 6 A**	**12 V / 6 A**
Arranque		**Manual / eléctrico**	**Manual / eléctrico**
Sistema de dirección		**Manual**	**Manual**
Inclinación (trim y tilt)		**Manual**	**Manual**
Tanque de combustible	L	**24**	**24**
Cambios		**Adelante, neutral, reversa**	**Adelante, neutral, reversa**

Notas

- La versión T15MHJ lleva bomba de chorro (jet) en lugar de hélice.
- Las imágenes y parámetros son referenciales. La fábrica puede actualizarlos por mejoras técnicas y se confirman en la proforma.

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR FUERA DE BORDA