FICHA TÉCNICA DEL MOTOR FUERA DE BORDA

T40MHS / T40MHL / T40MHJ

Motor fuera de borda Sea Walker de 2 tiempos · 40 HP



T40MHS / T40MHL (hélice)



T40MHJ (bomba de chorro)

Generales y rendimiento

		T40MHS / T40MHL	T40MHJ (chorro)
Cilindros		**2 cilindros**	**2 cilindros**
Cilindrada	cc	**703**	**703**
Diámetro × carrera	mm	**80 × 70**	**80 × 70**
Régimen a plena aceleración	rpm	**4 500 – 5 500**	**4 500 – 5 500**
Potencia máxima en el eje de la hélice	kW (HP)	**29,4 kW (40 HP) a 5 000 rpm**	**29,4 kW (40 HP) a 5 000 rpm**
Ralentí	rpm	**1 000 ± 50**	**1 000 ± 50**

Dimensiones y peso

		T40MHS / T40MHL	T40MHJ (chorro)
Longitud de eje	mm (pulg)	**Corto 424 mm (15") Largo 550 mm (20")**	**Corto 424 mm (15") Largo 550 mm (20")**
Peso neto	kg	**75,5**	**75,5**
Peso bruto	kg	**88**	**88**
Medidas de embalaje	cm	**147 × 86 × 51**	**147 × 86 × 51**

Sistemas

		T40MHS / T40MHL	T40MHJ (chorro)
Sistema de combustible / distribución		**1 carburador**	**1 carburador**
Refrigeración		**Por agua**	**Por agua**
Salida del alternador		**12 V / 6 A**	**12 V / 6 A**
Arranque		**Manual / eléctrico**	**Manual / eléctrico**
Sistema de dirección		**Control remoto / manual**	**Control remoto / manual**
Inclinación (trim y tilt)		**Manual / trim eléctrico**	**Manual / trim eléctrico**
Tanque de combustible	L	**24**	**24**
Cambios		**Adelante, neutral, reversa**	**Adelante, neutral, reversa**

Notas

- La versión T40MHJ lleva bomba de chorro (jet) en lugar de hélice.
- Los pesos y el embalaje de la hoja de fábrica son únicos para ambas versiones.
- Las imágenes y parámetros son referenciales. La fábrica puede actualizarlos por mejoras técnicas y se confirman en la proforma.

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR FUERA DE BORDA